

Nástěnné rozvodnice IP54/65 s průhlednými dvířky pro vnitřní použití - pro přístroje do 63 A - rozvodnice s lištami DIN, 1řadé až 4řadé, pro 3 až 54 modulů, umožňují montáž modulových přístrojů s vest. hloubkou 85 mm (VE103L pouze 70 mm) - vzdálenost lišt DIN od přístrojového krytu je z výroby nastavena pro standardní modulové přístroje na 47 mm - otočením lišty DIN lze však tuto vzdálenost, a tím i vestavnou hloubku přístrojů, zvětšit o 15 mm (mimo VE103L) - vybavena šroubovými PE/N svorkovnicemi - součástí dodávky rozvodnic jsou, dle velikosti rozvodnice, ucpávkové vývodky Pg11, 16, 21 a 29 (IP54) , pro jejichž montáž jsou v horní a dolní části skříně předlisovány otvory - v bočních stěnách skříně jsou předlisovány otvory pro osazení oboustranných průchodek, které umožňují vzájemné propojování jednotlivých skříní - krytí IP54 (s příloženými vývodkami) / IP65 (při použití vývodek IP65) - pro vnitřní použití - třída izolace II - mechanická odolnost IK08 (VE103L-VE110L pouze IK07) - barva: světle šedá RAL 7035 - jmenovité napětí: Un 400 V AC (1000 V AC/DC dle IEC 62208) - jmenovitý proud: In ≤ 63 A - normy: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO).

Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-10: - nosné díly proudových částí 960 °C / 30 s - skříně pro instalaci na zdivo 750 °C / 30 s.



VE103L

Nástěnné rozvodnice vector IP54/IP65, 1-řadé, malé

Vlastnosti:

Šroubové PE/N svorkovnice a metrické vývodky IP54
VE103L - 2x (2x16 mm²+2x10 mm²); 3x M20

VE106L - 2x (2x16 mm²+2x10 mm²); 2x M20 + 2x M25 + 1x M32

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod.	1	VE103L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 4+2 mod.	1	VE106L



VE110L

Nástěnné rozvodnice vector IP54/IP65, 1-řadé

Vlastnosti:

Šroubové PE/N svorkovnice a metrické vývodky IP54
VE110L - 2x (2x16 mm²+2x10 mm²); 4x M20 + 2x M25 + 1x M32
VE112L - 2x (1x25 mm²+5x16 mm²+7x10 mm²); 10x M20 + 2x M25 + 1x M32

VE118L - 2x (1x25 mm²+7x16 mm²+9x10 mm²); 8x M20 + 10x M25 + 1x M32

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 8+2 mod.	1	VE110L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.	1	VE112L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod.	1	VE118L



VE218L

Nástěnné rozvodnice vector IP54/IP65, 2-řadé

Vlastnosti:

Šroubové PE/N svorkovnice a metrické vývodky IP54
VE212L - 2x (1x25 mm²+7x16 mm²+9x10 mm²); 14x M20 + 4x M25 + 1x M32
VE218L - 2x (1x25 mm²+10x16 mm²+11x10 mm²); 8x M20 + 14x M25 + 1x M32

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 2-řadá, 36mod.	1	VE218L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 2-řadá, 24 mod.	1	VE212L

Nástěnné rozvodnice vector IP54/IP65, 3-řadé

Vlastnosti:

Šroubové PE/N svorkovnice a metrické vývodky IP54

VE312L - 2x (1x25 mm²+10x16 mm²); 14x M20 + 10x M25 + 2x M32

VE318L - 2x (1x25 mm²+10x16 mm²+13x10 mm²); 8x M20 + 18x M25 + 2x M32

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 3-řadá 36 mod.	1	VE312L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 3-řadá 54 mod.	1	VE318L



VE312L

Nástěnné rozvodnice vector IP54/IP65, 4-řadé

Vlastnosti:

Šroubové PE/N svorkovnice a metrické vývodky IP54

VE412L - 2x (1x25 mm²+10x16 mm²+11x10 mm²); 14x M20 + 10x M25 + 2x M32

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 3-řadá 48 mod.	1	VE412L



VE412L