

## Rozvaděč univers

- Pro nástěnnou, zapuštěnou nebo polozapuštěnou montáž
- Pro přístroje do 125 A
- Hloubka 160 mm
- Kompletní rozvaděč vybaven nosnou konstrukcí s lištami DIN pro montáž přístrojů a přístrojovými kryty

- Horní část rozvaděče vybavena plným krytem a lištami DIN pro řadové svorky
- Bez PE/N svorkovnic
- Kabelové průchodky v každém poli nahoře i dole
- Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 150 mm
- Barva: RAL 9010 (čistě bílá)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)



FWB52N

### Nástěnné rozvaděče IP44 s horním plným zákrytem, výšky 800 mm

#### Vlastnosti:

- Bez PE/N svorkovnic

- Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 72+48 mod.,800x550x161	1	<b>FWB52N</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 108+72 mod.,800x800x161	1	<b>FWB53N</b>



FWB62N

### Nástěnné rozvaděče IP44 s horním plným zákrytem, výšky 950 mm

#### Vlastnosti:

- Bez PE/N svorkovnic

- Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 96+48 mod.,950x550x161	1	<b>FWB62N</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 144+72 mod.,950x800x161	1	<b>FWB63N</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 192+96 mod.,950x1050x161	1	<b>FWB64N</b>



FWB72N

### Nástěnné rozvaděče IP44 s horním plným zákrytem, výšky 1100 mm

#### Vlastnosti:

- Bez PE/N svorkovnic

- Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 120+48 mod.,1100x550x161	1	<b>FWB72N</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 180+72 mod.,1100x800x161	1	<b>FWB73N</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 240+96 mod.,1100x1050x161	1	<b>FWB74N</b>