

Nástěnné rozvodnice IP65 s průhlednými dvířky pro venkovní použití - odolné UV záření, vyšším a nižším teplotám (-25 °C až 100 °C) - pro přístroje do 63 A - rozvodnice s lištami DIN, 1řadé až 4řadé, pro 3 až 54 modulů, umožňují montáž modulových přístrojů s vest. hloubkou 85 mm (VE103.. pouze 70 mm) - bez PE/N svorkovnice (volitelné příslušenství) - dvě varianty: SN bez perforace pro kabelové vývodky PN s perforací pro metrické kabelové vývodky - vzdálenost lišt DIN od přístrojového krytu je z výroby nastavena pro standardní modulové přístroje na 47 mm - otočením lišty DIN lze však tuto vzdálenost, a tím i vestavnou hloubku přístrojů, zvětšit o 15 mm (mimo VE103..) - součástí dodávky rozvodnic verze PN jsou, dle velikosti rozvodnice, ucpávkové vývodky M20, M25 a M32 (IP65), pro jejichž montáž jsou v horní a dolní části skříně předlisovány otvory - v bočních stěnách skříně jsou předlisovány otvory pro osazení oboustranných průchodek, které umožňují vzájemné propojování jednotlivých skříní (verze PN) - krytí IP65 - třída izolace II - mechanická odolnost IK08 (VE103..-VE110.. pouze IK07) - barva: světle šedá RAL 7035 - jmenovité napětí: Un 400 V AC (1000 V AC/DC dle IEC 62208) - jmenovitý proud: In ≤ 63 A - normy: ČSN EN 61439-1/-3 a -2 (rozdávěč DBO a PSC).

Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-10: - nosné díly proudových částí 960 °C / 30 s - skříně pro instalaci na zdivo 850 °C / 30 s.



VE103SN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 1-řadé, bez perforace

Vlastnosti: - Vrchní a spodní strana hladká bez perforace
- Bez PE/N svorkovnice a vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod., bez perforace	1	VE103SN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 4+2 mod., bez perforace	1	VE106SN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 8+2 mod., bez perforace	1	VE110SN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod., bez perforace	1	VE112SN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod., bez perforace	1	VE118SN



VE212SN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 2-řadé, bez perforace

Vlastnosti: - Vrchní a spodní strana hladká bez perforace
- Bez PE/N svorkovnice a vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 2-řadá, 24 mod., bez perforace	1	VE212SN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 2-řadá, 36 mod., bez perforace	1	VE218SN



VE318SN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 3-řadé, bez perforace

Vlastnosti: - Vrchní a spodní strana hladká bez perforace
- Bez PE/N svorkovnice a vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 54 mod., bez perforace	1	VE318SN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 36 mod., bez perforace	1	VE312SN



VE412SN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 4-řadé, bez perforace

Vlastnosti: - Vrchní a spodní strana hladká bez perforace
- Bez PE/N svorkovnice a vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 48 mod., bez perforace	1	VE412SN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 1-řadé, s perforací

Vlastnosti:

- Bez PE/N svorkovnice a vývodek
- Vrchní a spodní strana s předlisovanou perforací pro vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 2+1M, s perf. pro vývodky	1	VE103PN
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 4+2M, s perf. pro vývodky	1	VE106PN
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 8+2M, s perf. pro vývodky	1	VE110PN
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 12M, s perf. pro vývodky	1	VE112PN
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 18M, s perf. pro vývodky	1	VE118PN



VE103PN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 2-řadé, s perforací

Vlastnosti:

- Bez PE/N svorkovnice a vývodek
- Vrchní a spodní strana s předlisovanou perforací pro vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 2-řadá, 24M, s perf. pro vývodky	1	VE212PN
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 2-řadá, 36M, s perf. pro vývodky	1	VE218PN



VE212PN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 3-řadé, s perforací

Vlastnosti:

- Bez PE/N svorkovnice a vývodek
- Vrchní a spodní strana s předlisovanou perforací pro vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 54M, s perf. pro vývodky	1	VE318PN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 36M, s perf. pro vývodky	1	VE312PN



VE318PN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 4-řadé, s perforací

Vlastnosti:

- Bez PE/N svorkovnice a vývodek
- Vrchní a spodní strana s předlisovanou perforací pro vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 48M, s perf. pro vývodky	1	VE412PN



VE412PN