

Výkonové jističe h1600

Elektronická spoušť LSI:

- Dlouhé zpoždění (ochrana proti přetížení) nastavitelné: 0,4 až 1 x In
- Krátké zpoždění (ochrana proti zkratu) nastavitelné: 2,5 až 10 x Ir
- Jmenovitý proud 640 A až 1600 A
- Časové zpoždění: 01 - 0,2 s
- 3 a 4 pólové provedení
- nastavení ochrany N 0-50%-100%
- Mechanické testovací tlačítko, uzavíratelný, kryt nastavených parametrů.

Připojení:

- Přímou Cu pasy nebo pomocí kabelových ok : max. šířka 50mm
- V souladu s IEC 60 947-2.

Odpínače

- Lze použít shodné příslušenství jako pro výkonový jistič.
- Například napěťové spouště, pomocné kontakty atd.
- V souladu s IEC 60 947-3.
- AC 22/23A.



HNF990H

Výkonové jističe h1600, 50kA, 3-pólové (LSI)

Provedení:

- S elektronickou spouští LSI
- Vypínací schopnost Icu: 50 kA / 415 V AC
- Ue = 220 / 690 V AC

- Tepelná spoušť stavitelná: 0,4 až 1 x In
- Zkratová spoušť stavitelná: 2,5 až 10 x Ir

Popis	Balení	Obj. č.
Výkon. jistič (h1600), 50 kA, 3-pól., In=1250 A	1	HNF980H
Výkon. jistič (h1600), 50 kA, 3-pól., In=1600 A	1	HNF990H



HNF981H

Výkonové jističe h1600, 50kA, 4-pólové (LSI)

Provedení:

- S elektronickou spouští LSI
- Vypínací schopnost Icu: 50 kA / 415 V AC
- Ue = 220 / 690 V AC
- Tepelná spoušť stavitelná: 0,4 až 1 x In

- Zkratová spoušť stavitelná: 2,5 až 10 x Ir
- Možnost nastavení ochrany středního vodiče N (0-50-100%)

Popis	Balení	Obj. č.
Výkon. jistič (h1600), 50 kA, 4-pól., In=1250 A	1	HNF981H



HEF980H

Výkonové jističe h1600, 70kA, 3-pólové (LSI)

Provedení:

- S elektronickou spouští LSI
- Vypínací schopnost Icu: 70 kA / 415 V AC
- Ue = 220 / 690 V AC

- Tepelná spoušť stavitelná: 0,4 až 1 x In
- Zkratová spoušť stavitelná: 2,5 až 10 x Ir

Popis	Balení	Obj. č.
Výkon. jistič (h1600), 70 kA, 3-pól., In=1250 A	1	HEF980H
Výkon. jistič (h1600), 70 kA, 3-pól., In=1600 A	1	HEF990H



HEF991H

Výkonové jističe h1600, 70kA, 4-pólové (LSI)

Provedení:

- S elektronickou spouští LSI
- Vypínací schopnost Icu: 70 kA / 415 V AC
- Ue = 220 / 690 V AC
- Tepelná spoušť stavitelná: 0,4 až 1 x In

- Zkratová spoušť stavitelná: 2,5 až 10 x Ir
- Možnost nastavení ochrany středního vodiče N (0-50-100%)

Popis	Balení	Obj. č.
Výkon. jistič (h1600), 70 kA, 4-pól., In=1600 A	1	HEF991H

Výkonové odpínače, 3-pólové

Provedení: - I_{cw} (0,3s): 20 kA
 - Vhodné pro AC 22A / AC 23A
 - U_e = 220 / 690 V AC

Popis	Balení	Obj. č.
Výk. vypínač 3-pól., velikost h1600, I _n =1250 A	1	HCF980H
Výk. vypínač 3-pól., velikost h1600, I _n =1600 A	1	HCF990H



HCF980H

Výkonové odpínače, 4-pólové

Provedení: - I_{cw} (0,3s): 20 kA
 - Vhodné pro AC 22A / AC 23A
 - U_e = 220 / 690 V AC

Popis	Balení	Obj. č.
Výk. vypínač 4-pól., velikost h1600, I _n =1250 A	1	HCF981H
Výk. vypínač 4-pól., velikost h1600, I _n =1600 A	1	HCF991H



HCF981H

Pomocné a signalizační kontakty

Provedení: - nízkourovňový 0,4A/ 125 V AC
 - Pomocný a signalizační kontakt:
 - standardní 3A/ 250 V AC

Popis	Balení	Obj. č.
Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600	1	HXC021H
Signalizační kontakt AL, 250 V AC, 1P, h1000 a h1600	1	HXC024H
Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600	1	HXC025H
Signalizační kontakt AL, 125 V AC, 1P, h1000 a h1600	1	HXC026H



HXC021H

Napěťové spouště

Popis	Balení	Obj. č.
Napěťová spoušť SH - h1000, 24 V DC	1	HXC001H
Napěťová spoušť SH - h1000, 48V DC	1	HXC002H
Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1000, 100-120V AC	1	HXC003H
Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1600, 200-240V AC	1	HXC004H
Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1600, 380-450V AC	1	HXC005H
Napěťová spoušť SH - h1600, 24 V DC	1	HXF001H
Napěťová spoušť SH - h1600, 48V DC	1	HXF002H
Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 100-120V AC	1	HXF003H
Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 200-240V AC	1	HXF004H
Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 380-450V AC	1	HXF005H



HXC001H

Podpěťové spouště

Popis	Balení	Obj. č.
Podpěťová spoušť h1000-h1600, 24 V DC	1	HXE011H
Podpěťová spoušť h1000-h1600, 100-120 V AC	1	HXE013H
Podpěťová spoušť h1000-h1600, 200-240V AC	1	HXE014H
Podpěťová spoušť h1000-h1600, 380-450 V AC	1	HXE015H
Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 24 V DC	1	HXF051H
Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 200-240 V AC	1	HXF054H
Podpěťová zpožděná spoušť h1600,380-450 V AC	1	HXF055H
Podpěťová spoušť zpožděná DUVR - h1000, 24 V DC	1	HXE051H
Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 200-240 V AC	1	HXE054H



HXE011H



HXF030H

Přímé otočné rukojeti

Popis	Balení	Obj. č.
Otočný pohon přímý na přístroje velikosti h1250-h1600	1	HXF030H



HXF031H

Prodloužené otočné rukojeti

Popis	Balení	Obj. č.
Otočný pohon do dveří na přístroje velikosti h1250-h1600	1	HXF031H



HXF040H

Motorové pohony

Popis	Balení	Obj. č.
Motorový pohon 24V DC pro h1250-h1600	1	HXF040H
Motorový pohon 110-240V AC pro h1250-h1600	1	HXF042H



HXF039H

Adaptér pro uzamčení 3 zámky

Popis	Balení	Obj. č.
Uzamykací adaptér páky h1600	1	HXF039H