

- Termomagnetický spínač s nastavitelným bimetalovým relé.
- Vypínací charakteristika K.

- jmenovité napětí: 230 V~
- s možností přiřazení pomoc. kontaktů a podpěťové spouště

Technické údaje

- Tyto přístroje slouží k ochraně 1 nebo 3 fázových motorů a to termickou spouští proti přetížení a magnetickou spouští proti zkratu.
- konstrukce dle EN 60 947-4

Montáž:

- Lze montovat do všech rozvaděčů Hager.
- Jejich konstrukce umožňuje snadné upevnění na lištu DIN



MM501N

Spouštěče motorů

Popis	Balení	Obj. č.
Motorový spouštěč 3-pól., 0,1-0,16 A	1	MM501N
Motorový spouštěč 3-pól., 0,16-0,25 A	1	MM502N
Motorový spouštěč 3-pól., 0,25-0,4 A	1	MM503N
Motorový spouštěč 3-pól., 0,4-0,63 A	1	MM504N
Motorový spouštěč 3-pól., 0,6-1,0 A	1	MM505N
Motorový spouštěč 3-pól., 1,0-1,6 A	1	MM506N
Motorový spouštěč 3-pól., 1,6-2,5 A	1	MM507N
Motorový spouštěč 3-pól., 2,5-4,0 A	1	MM508N
Motorový spouštěč 3-pól., 4,0-6,3 A	1	MM509N
Motorový spouštěč 3-pól., 6,3-10 A	1	MM510N
Motorový spouštěč 3-pól., 10-16 A	1	MM511N
Motorový spouštěč 3-pól., 16-20 A	1	MM512N
Motorový spouštěč 3-pól., 20-25 A	1	MM513N
Motorový spouštěč 3-pól., 25-32 A	1	MM514N



MZ520N

Pomocné kontakty

Provedení:

- 3,5 A - 230 V~

- 2 A - 400 V~

Popis	Balení	Obj. č.
Pomocný kontakt motor. spouštěče 1S+1R, 2/3,5A	1	MZ520N



MZ523N

Pracovní spoušť

Popis	Balení	Obj. č.
Pracovní spoušť motorového spouštěč 230V AC	1	MZ523N



MZ527N

Signalizační kontakty

Provedení:

- 3,5 A - 230 V~
- 2 A - 400 V~
- Signalizace:

- a) při přetížení
- b) při zkratu

Popis	Balení	Obj. č.
Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3,5A	1	MZ527N
Pomocný kontakt rychloupev. 1 spín.,1A	1	MZ522N

Podpěťové spouště

Popis	Balení	Obj. č.
Podpěťová spoušť motor. spouštěče 230V	1	MZ528N
Podpěťová spoušť motor. spouštěče 400V	1	MZ529N



MZ528N

Stop tlačítko, nástěnné

Popis	Balení	Obj. č.
STOP tlačítko motor spouštěče	1	MZ530N
STOP tlačítko motor spouštěče uzamykatelné	1	MZ531N



MZ530N

Kryty IP55

Popis	Balení	Obj. č.
Kompaktní skříňka motor. spouštěče IP55	1	MZ521N




MZ521N

Propojovací lišty 3-pólové

- (s možností přiřazení 1 pomoc. kontaktu zprava)


Popis	Balení	Obj. č.
Přípojnice 3P, 10 mm ² 63 A, pro 2 spouštěče motorů	10	KD302M
Přípojnice 3P, 10 mm ² 63 A, pro 3 spouštěče motorů	10	KD303M
Přípojnice 3P, 10 mm ² 63 A, pro 4 spouštěče motorů	10	KD304M



KD302M

Připojovací svorky

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj. svorka k hřeb. přípojnici motor.jističů	10	KF30M



KF30M