



75143850



IP20

### Dotykový sensor 3-násobný komfort R.3 sklo, bílá

Technický list

#### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

#### Funkce

S prostorovým termostatem ano

- pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie

#### Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

#### Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

- ovládání lehkým dotykem dotykových čidel na bílém LED monitoru

#### Výkon

Příkon 12,5 mA

#### Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

#### Obrazovka

S displejem ne

#### Materiály

Barva designových čar sklo polární bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál sklo

Povrch lesklé

typ povrchové úpravy tištěný

#### Rozměry

Hloubka 23 mm

Výška 152 mm

Šířka 81 mm

#### Ovládání LED zdrojů

LED s modrou provozní LED a 6 bílými stavovými LED

#### Instalace, montáž

Způsob montáže pro svislou montáž

#### Připojení

- s integrovaným sběrníkovým vazebním členem  
- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky

#### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ano
---------------------------	-----

#### Zařízení

Počet ovládacích bodů	6
S ochranou proti krádeži / demontáži	ano
Druh konfigurace	Laserdruck

#### Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
- doplňková přípojka pro externí čidlo teploty	

#### Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Hlavní designová linie	KNX - Berker R.3
Sekundární designová(é) linie	KNX