



75143155



IP20

### Dotykový sensor 3-násobný komfort R.3 sklo, černá

Technický list

#### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž  
konfigurovaný

#### Funkce

S prostorovým termostatem ano  
- pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie

#### Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový sensor scénického osvětlení

#### Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano  
- ovládání lehkým dotykem dotykových čidel na bílém LED monitoru

#### Výkon

Příkon 12,5 mA

#### Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

#### Obrazovka

S displejem ne

#### Materiály

Barva popisu 217,217,217  
Barva designových čar sklo černá  
barva černá  
Barva RAL RAL 9005 - sytě černá  
materiál sklo  
Povrch lesklé  
typ povrchové úpravy tištěný

#### Rozměry

Hloubka 23 mm  
Výška 152 mm  
Šířka 81 mm

#### Ovládání LED zdrojů

LED s modrou provozní LED a 6 bílými stavovými LED

#### Instalace, montáž

Způsob montáže pro svislou montáž

#### Připojení

- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem
- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky

#### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ano

#### Zařízení

Počet ovládacích bodů 6

S ochranou proti krádeži / demontáži ano

Druh konfigurace Laserdruck

#### Bezpečnost

krytí IP IP20

neobsahuje halogeny ne

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

- doplňková přípojka pro externí čidlo teploty

#### Identifikace

Profese / aplikace KNX - ovládací systémy

Sekundární designová(é) linie KNX