



75164593

IP20

Senzor tlačítkový 4-násobný, Komfort B.IQ ušlecht. nerez. ocel

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Funkce

S prostorovým termostatem ne

- pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie

Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

Počet tlačítek 4

- druhá úroveň ovládní prostřednictvím objektu nebo stisknutím 3 tlačítek
- blokovatelný současným stisknutím 3 tlačítek
- jednoplošné ovládní pro spínání, snímání, stmívání a žaluzie

Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

Obrazovka

S displejem ne

Materiály

Barva designových čar Ušlechtilá ocel

Barva RAL RAL 9022 - perlově světle šedá

Materiál/zpracování kartáčovaný kov

materiál ušlechtilá ocel

Povrch matné

typ povrchové úpravy kartáčovaný

Rozměry

Výška nastavby 16,7 mm

Výška 118,1 mm

Šířka 88,5 mm

Ovládní LED zdrojů

LED s modrou provozní LED a 8 bílými stavovými LED
(osvětlení pole pro popis)

Připojení

- pro sběrníkový vazební člen pod omítku

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	system, PB
- jedno- a dvouplošné ovládání parametrizovatelné	

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ne
---------------------------	----

Příslušenství

- pro instalaci do 1 násobných vestavných krabic	
--	--

Zařízení

Počet ovládacích bodů	8
S ochranou proti krádeži / demontáži	ano
Typ výrobku:	typ výrobku: B.IQ

Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne
- s ochranou proti demontáži	
- signál alarmu 1 bit nebo 1 bajt po odpojení sběrnicevého vazebního členu	

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
------------------	------------

Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítka
Hlavní designová linie	KNX - Berker B.IQ
Sekundární designová(é) linie	KNX, B.IQ