



75643055



### Dotykový sensor 3-násobný s termostatem R.3 sklo, černá

Technický list

#### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

#### Funkce

S prostorovým termostatem ano

Provozní režim provozní režimy regulace: komfortní pohotovostní režim, noční snížení teploty, ochrana proti zamrznutí/přehřátí

- s funkcí ochrany ventilu
- pro funkce spínače, tlačítka, stmívače, žaluzií a funkci pokojového termostatu

#### Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

- ovládání lehkým dotykem dotykových čidel na bílém LED monitoru
- displej LED se zobrazením symbolů
- indikace provozního režimu, blokování regulátoru, pokojové a vnější teploty, času (časový spínač nutný)
- se 2 přídatnými dotykovými čidly displeje

#### Připojení

- s blokováním tlačítka

#### Napětí

- provoz na netlumeném výstupu napájení KNX/EIB je možný (sledovat odběr proudu)
- vyžaduje samostatné napájení

#### Výkon

Příkon 23 mA

#### Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

#### Obrazovka

S displejem ano

#### Materiály

Barva designových čar sklo černá

barva černá

Barva RAL RAL 9005 - sytě černá

materiál sklo

Povrch lesklé

typ povrchové úpravy třštěný

#### Rozměry

Hloubka 23 mm

Výška 152 mm

Šířka 81 mm

### Ovládání LED zdrojů

LED s modrou provozní LED a 6 bílými stavovými LED

### Instalace, montáž

Způsob montáže pro svislou montáž

### Připojení

- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem
- připojení sběrnice pomocí připojovací svorky

### Nastavení

- jedno- a dvouplošné ovládání parametrizovatelné
- rozsah nabídky displeje pro ovládání je parametrizovatelný

### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ano

### Zařízení

Počet ovládacích bodů 8

S ochranou proti krádeži / demontáži ano

- pro vytápění a/nebo chlazení s/bez přídavného stupně
- pro individuální regulaci jednotlivých pokojů
- přednastavené regulační parametry pro topná resp. chladicí tělesa
- pro nepřetržitou (PI) nebo spínanou (dvoubodovou) regulaci

### Bezpečnost

krytí IP IP20

neobsahuje halogeny ne

### Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

Třída energetické efektivity IV (2%)

- doplňková přípojka pro externí čidlo teploty

### Identifikace

Profese / aplikace KNX - ovládací systémy

Hlavní designová linie KNX - Berker R.3

Sekundární designová(é) linie KNX

### Návod

Text upozornění Vhodný pouze pro KNX/EIB! U stávajících skleněných programů dochází u polární bílé k odchylkám podmíněným výrobou.