

Zatížení kanálu vodičí a počty uložených kabelů Přípustné zatížení kabely DABA500801:

- max. 16 kg/m při vzdálenosti podpěr 1,5 m
- max. 10 kg/m při vzdálenosti podpěr 2,5 m
- Zatížení testováno dle EN 61537 „Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů“.
- Využitelný průřez kanálu DABA500801: 42 cm² (2 x 21 cm²).

- Max. počet uložených kabelů: - 3 x 1,5 mm²: 58 - 5 x 2,5 mm²: 34 -
 Cat.6 Kabel: 66
 - nutno respektovat přípustné zatížení kabely
 - nutno respektovat pravidla pro ochranné pospojování

Dodávané délky: 3000 mm Upozornění pro objednávání výrobku: pro 1 m trasy nutno objednat 2 m kanálu

Dodávané barvy: RAL 9010, bílá RAL 9006, bílý hliník ELN, přírodní elox



Elektroinstalační kanál DABA, hliníkový

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|-----------------------|
| Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník | 24 | DABA5008019006 |

DABA5008019006



Držák oceloplechový

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|-----------------------|
| Držák oceloplechový pro DABA50080, bílý hliník | 1 | DABA5008010906 |

DABA50080109006




Závěs oceloplechový

DABZAB250XXXX pro výšku 250 - 400 mm
 DABZAB400XXXX pro výšku 400 - 700 mm
 DABZAB700XXXX pro výšku 700 - 1300 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|----------------------|
| Závěs oceloplechový pro DAB 250 - 400 mm, bílý hliník | 1 | DABZAB2509006 |
| Závěs oceloplechový pro DAB 400 - 700 mm, bílý hliník | 1 | DABZAB4009006 |
| Závěs oceloplechový pro DAB 700 - 1300 mm, bílý hliník | 1 | DABZAB7009006 |

DABZAB2509006




Plochý roh oceloplechový

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---------------------------------------|--------|-----------------------|
| Plochý roh pro DABA50080, bílý hliník | 1 | DABA5008059006 |

DABA5008059006

T-kus, oceloplechový

| Popis | Balení | Obj. č. |
|----------------------------------|--------|---------------------------|
| T-kus pro DABA50080, bílý hliník | 1 | DABA500807900 6 |



DABA5008079006

Koncovka oceloplechová

| Popis | Balení | Obj. č. |
|-------|--------|----------------------|
| | 1 | DABA500806ELN |



DABA500806ELN

Krycí rámeček, oceloplechový

- pro průchod mezi stěnami jednotlivých místností

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|---------------------------|
| Krycí rámeček pro DABA50080, bílý hliník | 1 | DABA500808900 6 |




DABA5008089006

Universální adaptér oceloplechový

- Pro upevnění svítidel a popisových štítků

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|---------------------|
| Universální adaptér pro DAB, bílý hliník | 1 | DABZADUN9006 |



DABZADUN9006

Speciální adaptér pro DA200, oceloplechový

- Pro připojení flexibilního pilířku DA200 dodávaného na poptávku.

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|----------------------|
| Speciální adaptér pro DAB, bílý hliník | 1 | DABZADFLR9006 |



DABZADFLR9006



L4187CHRO

Pospojovací svorka

- pro zemnicí vodič průřezu 10 mm²

| Popis | Balení | Obj. č. |
|-------------------------------------|--------|------------------|
| Pospojovací svorka BRS, ocel. plech | 10 | L4187CHRO |



L5800

Úhelník pro ochranné pospojení

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--------------------------------|--------|--------------|
| Úhelník pro ochranné pospojení | 50 | L5800 |



L4181GNGE

Sady pro pospojení

- k pospojení kanálu a víka nebo pro překlenutí tvarových dílů, včetně konektorů, průřez 4 mm²

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|------------------|
| Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm ² L= 150 mm | 100 | L4181GNGE |
| Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm ² L= 300 mm | 100 | L4182GNGE |
| Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm ² L= 600 mm | 25 | L4183GNGE |