



M51592

Distanční podložka

M51592:
Výška 12 mm
Průměr 25 mm
M5159:

Výška 20 mm
Průměr 25 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Distanční podložka pro upevnění kan. LF/LFS/LFG v.12mm	50	M51592
Distanční podložka pro upevnění kan. LF/LFS/LFG v.20mm	50	M5159




M5164

Krytka šroubu

Popis
Krytka hlavy upevňovacího šroubu kanálu LF/LFS/LFG

Balení
100

Obj. č.
M5164



L5085

Rozpěrný nýt, bezhalogenový

Minimální objednávka 100 ks

L5085:
Pro průměr předvrtání 4 mm
Tloušťka spoj. materiálů 2 - 5 mm
L5123:

Pro průměr předvrtání 4 mm
Tloušťka spoj. materiálů 4 - 7 mm
L5067:
Pro průměr předvrtání 6 mm
Tloušťka spoj. materiálů 3 - 8 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozpěrný nýt 4mm, tl. spojovaných materiálů 2-5 mm	100	L5085
Rozpěrný nýt 4mm, tl. spojovaných materiálů 4-7 mm	100	L5123
Rozpěrný nýt 6mm, tl. spojovaných materiálů 3-8 mm	100	L5067