

Zatížení kanálu vodičí a počty uložených kabelů Přípustné zatížení kabely DABA501601:

- max. 23 kg/m při vzdálenosti podpěr 1,0 m
- max. 20 kg/m při vzdálenosti podpěr 1,5 m
- Zatížení testováno dle EN 61537 „Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů“.
- Využitelný průřez kanálu DABA501601: 89 cm² (2 x 44,5 cm²):

- Max. počet uložených kabelů: - 3 x 1,5 mm²: 124 - 5 x 2,5 mm²: 74 -
Cat.6 Kabel: 140

- nutno respektovat přípustné zatížení kabely
- nutno respektovat pravidla pro ochranné pospojování

Dodávané délky: 3000 mm Upozornění pro objednávání výrobku: pro 1 m trasy nutno objednat 2 m kanálu

Dodávané barvy: RAL 9010, bílá RAL 9006, bílý hliník ELN, přírodní elox



Držák oceloplechový

Popis	Balení	Obj. č.
Držák oceloplechový pro DABS50160, bílý hliník	1	DABA50160109006

DABA50160109006




Závěs oceloplechový

DABZAB250XXXX pro výšku 250 - 400 mm
DABZAB400XXXX pro výšku 400 - 700 mm

DABZAB700XXXX pro výšku 700 - 1300 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Závěs oceloplechový pro DAB 250 - 400 mm, bílý hliník	1	DABZAB2509006
Závěs oceloplechový pro DAB 400 - 700 mm, bílý hliník	1	DABZAB4009006
Závěs oceloplechový pro DAB 700 - 1300 mm, bílý hliník	1	DABZAB7009006


DABZAB2509006



Plochý roh oceloplechový

Popis	Balení	Obj. č.
Plochý roh pro DABA50160, bílý hliník	1	DABA5016059006

DABA5016059006




T-kus, oceloplechový

Popis	Balení	Obj. č.
T-kus pro DABA50160, bílý hliník	1	DABA5016079006

DABA5016079006

Koncovka oceloplechová

Popis	Balení	Obj. č.
Koncovka pro DABA50160, přírodní elox	1	DABA501606ELN




DABA501606ELN

Krycí rámeček, oceloplechový

- pro průchod mezi stěnami jednotlivých místností

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí rámeček pro DABA50160, bílý hliník	1	DABA501608900 6




DABA5016089006

Universální adaptér oceloplechový

- Pro upevnění svítidel a popisových štítků

Popis	Balení	Obj. č.
Universální adaptér pro DAB, bílý hliník	1	DABZADUN9006



DABZADUN9006

Speciální adaptér pro DA200, oceloplechový

- Pro připojení flexibilního pilířku DA200 dodávaného na poptávku.

Popis	Balení	Obj. č.
Speciální adaptér pro DAB, bílý hliník	1	DABZADFLR9006



DABZADFLR9006

Pospojovací svorka

- pro zemní vodič průřezu 10 mm²

Popis	Balení	Obj. č.
Pospojovací svorka BRS, ocel. plech	10	L4187CHRO



L4187CHRO



Úhelník pro ochranné pospojení

Popis	Balení	Obj. č.
Úhelník pro ochranné pospojení	50	L5800

L5800



Sady pro pospojení

- k pospojení kanálu a víka nebo pro překlenutí tvarových dílů, včetně konektorů, průřez 4 mm²

Popis	Balení	Obj. č.
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm ² L= 150 mm	100	L4181GNGE
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm ² L= 300 mm	100	L4182GNGE
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm ² L= 600 mm	25	L4183GNGE

L4181GNGE