

Rozvodnice pro nástěnnou montáž

- Pro přístroje do 63 A instalační hloubky: max. 70 mm.
- Nosného dílu osazeného lištami DIN, v jehož zadní stěně jsou předraženy otvory pro přívodní kabely
- Krytu z nárazuvzdorného plastu umožňujícího montáž dveří zprava nebo zleva
- Rozvodnice bez dveří s možností doobjednání plných, průhledných nebo perforovaných dveří

- **QuickConnect** vybaveny bezšroubovými PE/N svorkovnicemi s ochranou proti dotyku
- Krytí IP30
- Mechanická odolnost: IK07
- Barevný odstín RAL 9010 - bílá
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)



VA12CN

Nástěnné rozvodnice volta, 1-řadé

Vlastnosti:

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 16 x N + 11 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 3 x N + 3 x PE

- Typy svorkovnic: 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN14E

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná volta, 1-řadá, 12 mod., bezšr. svorky	1	VA12CN



VA24CN

Nástěnné rozvodnice volta, 2-řadé

Vlastnosti:

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 21 x N + 14 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 4 x N + 4 x PE

- Typy svorkovnic: 2 x KN10N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná volta, 2-řadá, 24 mod., bezšr. svorky	1	VA24CN



VA36CN

Nástěnné rozvodnice volta, 3-řadé

Vlastnosti:

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 27 x N + 17 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 6 x N + 5 x PE

- Typy svorkovnic: 2 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN22E

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná volta, 3-řadá, 36 mod., bezšr. svorky	1	VA36CN