



MZ203



Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

Technický list

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	230 / 415 V
Druh napájecího napětí	AC/DC
frekvence	50/60 Hz

Napětí

jmenovité izolační napětí	4000 V
ovládací napětí DC	110 / 130 V
ovládací napětí AC	230 / 415 V
Provozní napětí při trvalém provozu	110 / 130 V

Elektrický proud

$I_{min} = f(U = 230 \text{ V AC})$	14 mA
$I_{min} = f(U = 415 \text{ V AC})$	32 mA

Výkon

spotřeba při přitahu	15 VA
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	25,3 W

Vybavení

Doba aktivování při otevírání	200 ms
-------------------------------	--------

Rozměry

hloubka	68 mm
výška	83 mm
šířka	18 mm

Instalace, montáž

utahovací moment	1,2Nm
------------------	-------

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	6mm ²
průřez pro pevné vodiče	10mm ²

Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25...60 °C
Ochrana před vzdušnou vlhkostí	95 %
Teplota skladu / transportu	-40...80 °C