




LF6011007030



## Kabel. kanál LF 60x110 s víkem a příchytkami, šedá

Technický list

### Provedení

typ upevnění spodní děrování

### Připojení

spojení kanálu předem vybavený spojkami

### Kapacita

Max. obsazení vedení Ø 11 mm - stupeň naplnění 23  
0,5

kapacita kabelů prům. 11 mm s / bez přístrojů 23

### Kryt, dveře

provedení víka ztráta

### Materiály

barva šedá

Barva RAL RAL 7030 - šedivý kámen

materiál PVC

Skupina materiálů Plast

typ povrchové úpravy neléčený

### Rozměry

výška kanálu 60 mm

délka 2000 mm

šířka kanálu 110 mm

Vzdálenost otvoru ve dně ve směru kanálu 125 mm

Vzdálenost otvoru ve dně příčně ke směru kanálu 80 mm

### Kabel

vnitřní / obvyklý průřez 5460 mm<sup>2</sup>

### Zařízení

počet nástrčných dělicích přepážek 3

Počet komor 1 / 4

množství kabelového příchytke na metru 2

### Normy

certifikace EN50085-2-1

Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas

### Bezpečnost

krytí IP IP30

neobsahuje halogeny ne

**Podmínky použití**

---

Provozní teplota	-5...60 °C
------------------	------------

---