



75168694



Senzor tlačítkový pro sv. scény, 8-násobný, Komfort B.IQ Alu

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Funkce

S prostorovým termostatem ne

- tlačítkové senzory scénického osvětlení jsou kaskádovatelné
- vyvolání, nastavení a uložení 8 světelných scén

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

Počet tlačítek 4

- druhá ovládací úroveň pro nastavení skupin zátěže současným stisknutím 3 tlačítek

Měření

- stmívací / polohovací vstupní zařízení 1 bajt

Obrazovka

S displejem ne

Materiály

Barva designových čar Hliník

barva aluminium

Barva RAL RAL 9006 - bílý hliník

Materiál/zpracování eloxovaný hliník

materiál hliník

Povrch matné

typ povrchové úpravy eloxovaný

Rozměry

Výška nástavby 16,7 mm

Výška 118,1 mm

Šířka 88,5 mm

Ovládání LED zdrojů

LED s modrou provozní LED a 8 bílými stavovými LED
(osvětlení pole pro popis)

Připojení

Počet zátěžových skupin (zvýšení při kaskádování) 8

- pro sběrníkový vazební člen pod omítku

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

Příslušenství

- pro instalaci do 1 násobných vestavných krabic

Zařízení

Počet ovládacích bodů	8
S ochranou proti krádeži / demontáži	ano
Světelné scény	max. 8
Typ výrobku:	typ výrobku: B.IQ

Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne
- s ochranou proti demontáži	

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
------------------	------------

Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítka
Hlavní designová linie	KNX - Berker B.IQ
Sekundární designová(é) linie	KNX, B.IQ