

# Elektroinstalační kanál oceloplechový, tehalit.BRS

Robustní elektroinstalační kanály z ocelového plechu jsou zvláštním řešením moderních elektrických instalací a vedle mechanické odolnosti splňují i vysoké požadavky na estetickou úroveň. Používají se pro vybavení reprezentačních prostor, ale i prostor kancelářských, zdravotních ordinací, v budovách školství, ale i výrobních halách v oblasti lehkého průmyslu a všude tam, kde je vedle požadavku na vysokou mechanickou odolnost kladen i důraz na estetickou úroveň interiéru.



	<b>Page</b>
tehalit.BRS parapetní kanál oceloplechový s výškou od 70 mm s víkem 80 mm pro čelní montáž přístrojů	3
tehalit.BRS parapetní kanál oceloplechový s výškou od 85 mm s víkem 80 mm pro čelní montáž přístrojů	7
tehalit.BRS parapetní kanál oceloplechový s výškou od 100 mm s víkem 80 mm pro čelní montáž přístrojů	7
tehalit.BRS náhradní díly a příslušenství pro kanály s víkem 80 mm	7
tehalit.BRS náhradní díly a příslušenství pro kanály s víkem 120 mm	9

# tehalit.BRS parapetní kanál oceloplechový s výškou od 70 mm s víkem 80 mm pro čelní montáž přístrojů



- parapetní elektroinstalační kanál s víkem šířky 80 mm
- s integrovaným uzemněním, které musí být vždy dodrženo
- s perforací ve vzdálenosti 50 mm pro montáž na konzole nebo 250 mm pro montáž na zeď
- vnější a vnitřní roh s nastavitelným úhlem +/- 5° v bezhalogenovém provedení
- možnost montáže přístrojů Ecoline nebo přístrojů jiných výrobců do tělesa kanálu
- možnost montáže přístrojů velikosti 45 mm systo pomocí instalačních rámečků

víko z PVC na poptávku

**Dodávané barvy**  
práškové lakování  
RAL 9010, bílá  
RAL 9001, krémová  
RAL 7035, sv. šedá

bez lakování  
VERZ, pozink

ostatní barvy na poptávku

## Materiál

pozinkovaný plech,

	<b>max. Cable Configuration</b> Ø 11 mm - filling 0.5 with device integration	<b>Kanál</b> ocelový plech	<b>Víko</b> ocelový plech
<b>BRS65100</b> 	10 / 24	<b>BRS6510019010</b> Balení 8 m	
	10 / 24	<b>BRS6510017035</b> světle šedá Balení 8 m	<b>BRS08027035</b> světle šedá Balení 32 m
	10 / 24	<b>BRS6510019016</b> RAL 9016 Balení 8 m	<b>BRS08029016</b> RAL 9016 Balení 32 m
<b>BRS65130</b> 	18 / 32	<b>BRS6513019010</b> Balení 8 m	
	18 / 32	<b>BRS6513019016</b> RAL 9016 Balení 8 m	<b>BRS08029016</b> RAL 9016 Balení 32 m

### Dodávané délky

Standardně 2000 mm  
na poptávku max. 3100 mm


### Forma dodávky:

Základní profil, víko kanálu je nutno objednat zvlášť


### Příslušenství instalční krabice

pro instalaci přístrojů jiných výrobců:


- od všech rozměrů: G2850




**Spojka**  
ocelový plech




**Koncový díl**  
ocelový plech




**Vnitřní roh**  
ocelový plech




**Vnější roh**  
ocelový plech




**Plochý roh**  
ocelový plech



**Rámeček pro průchod zdi**  
ocelový plech



**Kryt řezu**  
ocelový plech



**Kryt řezu**  
ocelový plech

**BRS651009**  
pozinkovaná  
Balení 1 SET

**BRS6510069010**  
Balení 1 ks  
Dim. a: 7 mm

**BRS6510049010**  
Balení 1 ks  
Dim. a: 146 mm

**BRS6510039010**  
Balení 1 ks  
Dim. a: 80 mm

**BRS6510059010**  
Balení 1 ks  
Dim. a: 180 mm

**BRS651009**  
pozinkovaná  
Balení 1 SET

**BRS651009**  
pozinkovaná  
Balení 1 SET

**BRS6510069016**  
RAL 9016  
Balení 1 ks  
Dim. a: 7 mm

**BR65100W9016**  
RAL 9016  
Balení 1 ks  
Dim. a: 7 mm

**BR100WK9016**  
RAL 9016  
Balení 1 ks  
Dim. a: 7 mm

**BR6510079016**  
RAL 9016  
Balení 1 ks  
Dim. a: 25 mm

**BRS651309**  
pozinkovaná  
Balení 1 SET

**BRS6513069010**  
Balení 1 ks  
Dim. a: 7 mm

**BRS6513049010**  
Balení 1 ks  
Dim. a: 146 mm

**BRS6513039010**  
Balení 1 ks  
Dim. a: 80 mm

**BRS6513059010**  
Balení 1 ks  
Dim. a: 210 mm

**BRS651309**  
pozinkovaná  
Balení 1 SET

**BRS6513069016**  
RAL 9016  
Balení 1 ks  
Dim. a: 7 mm

**BR65130W9016**  
RAL 9016  
Balení 1 ks  
Dim. a: 7 mm

**BR130WK9016**  
RAL 9016  
Balení 1 ks  
Dim. a: 7 mm

**BR6513079016**  
RAL 9016  
Balení 1 ks  
Dim. a: 25 mm

# tehalit.BRS parapetní kanál oceloplechový s výškou od 70 mm s víkem 80 mm pro čelní montáž přístrojů



- parapetní elektroinstalační kanál s víkem šířky 80 mm
- s integrovaným uzemněním, které musí být vždy dodrženo
- s perforací ve vzdálenosti 50 mm pro montáž na konzole nebo 250 mm pro montáž na zeď
- vnější a vnitřní roh s nastavitelným úhlem +/- 5° v bezhalogenovém provedení
- možnost montáže přístrojů Ecoline nebo přístrojů jiných výrobců do tělesa kanálu
- možnost montáže přístrojů velikosti 45 mm systo pomocí instalačních rámečků

víko z PVC na poptávku

**Dodávané barvy**  
práškové lakování  
RAL 9010, bílá  
RAL 9001, krémová  
RAL 7035, sv. šedá

bez lakování  
VERZ, pozink

ostatní barvy na poptávku

## Materiál

pozinkovaný plech,

max. Cable Configuration Ø 11 mm - filling 0.5 with device integration	Kanál ocelový plech	Víko ocelový plech
--	------------------------	-----------------------

**BRS65170**

29 / 42

**BRS6517019010**

Balení 8 m



29 / 42

**BRS6517019016**  
RAL 9016  
Balení 8 m

**BRS08029016**  
RAL 9016  
Balení 32 m

39 / 52

**BRS6521019016**  
RAL 9016  
Balení 6 m

**BRS08029016**  
RAL 9016  
Balení 32 m

**BRS65210**

39 / 52

**BRS6521019010**

Balení 6 m




**BRS65210D**

23 / 50

**BRS652101D9010**

Balení 4 m



### Dodávané délky

Standardně 2000 mm  
na poptávku max. 3100 mm


### Forma dodávky:

Základní profil, víko kanálu je nutno objednat zvlášť


### Příslušenství instalční krabice

pro instalaci přístrojů jiných výrobců:


- od všech rozměrů: G2850




**Spojka**  
ocelový plech




**Koncový díl**  
ocelový plech




**Vnitřní roh**  
ocelový plech




**Vnější roh**  
ocelový plech




**Vnější roh nastavitelný**  
bezhalogenový PC-ABS



**Plochý roh**  
ocelový plech



**Plochý roh**  
bezhalogenový PC-ABS ocelový plech



<b>BRS651709</b> pozinkovaná Balení 1 SET	<b>BRS6517069010</b> Balení 1 ks Dim. a: 7 mm	<b>BRS6517049010</b> Balení 1 ks Dim. a: 146 mm	<b>BRS6517039010</b> Balení 1 ks Dim. a: 80 mm	<b>BR651703H9010</b> Balení 1 ks Dim. a: 37 mm	<b>BRS6517059010</b> Balení 1 ks Dim. a: 250 mm	<b>BR651705H9010</b> Balení 1 ks Dim. a: 205 mm
<b>BRS651709</b> pozinkovaná Balení 1 SET	<b>BRS6517069016</b> RAL 9016 Balení 1 ks Dim. a: 7 mm					<b>BR170WK9016</b> RAL 9016 Balení 1 ks Dim. a: 7 mm
	<b>BRS6521069016</b> RAL 9016 Balení 1 ks Dim. a: 7 mm					
<b>BRS652109</b> pozinkovaná Balení 1 SET	<b>BRS6521069010</b> Balení 1 ks Dim. a: 7 mm	<b>BRS6521049010</b> Balení 1 ks Dim. a: 146 mm	<b>BRS6521039010</b> Balení 1 ks Dim. a: 80 mm	<b>BRS6521059010</b> Balení 1 ks Dim. a: 290 mm		
<b>BRS652109D</b> pozinkovaná Balení 1 SET	<b>BRS652106D9010</b> Balení 1 ks Dim. a: 7 mm	<b>BRS652104D9010</b> Balení 1 ks Dim. a: 146 mm	<b>BRS652103D9010</b> Balení 1 ks Dim. a: 80 mm	<b>BRS652105D9010</b> Balení 1 ks Dim. a: 290 mm		

**Oceloplechová oddělovací přepážka**

K dodatečnému oddělení silových a datových kabelů.

BRS65100, BRS65130, BRS65170, BRS65210, BRS65210D

**Pro kanály s hloubkou 70 mm**

Popis	Balení	Obj. č.
Dělicí přepážka pro kanály BRS/BRSN/LFS - ocel. plech, pozink.	32	<b>TWS70VERZ</b>

TWS70VERZ

**Oceloplechová oddělovací přepážka**

K dodatečnému oddělení silových a datových kabelů

BRS85130, BRS85170, BRS100130, BRS100170,  
BRS100210, BRS100210D**Pro kanály s hloubkou 85 a 100 mm**

Popis	Balení	Obj. č.
Dělicí přepážka pro kanály BRS/BRSN - ocel. plech, pozink.	32	<b>TWS90VERZ</b>

TWS90VERZ

**Oddělovací přepážka pro kanály z PVC**

K dodatečnému oddělení silových a datových kabelů.

Popis	Balení	Obj. č.
Oddělovací přepážka pro kanál BRSN, z PVC	48	<b>G1612</b>

G1612

**Oddělovací přepážka pro kanály z PC/ABS, bezhalogenová**

K dodatečnému oddělení silových a datových kabelů.

Popis	Balení	Obj. č.
Odděl. přepážka, BRS/LFS, ABS bezhalogen	48	<b>G1615</b>

G1615

**Vnější roh, oceloplechový**

Popis	Balení	Obj. č.
Víko vnějšího rohu BRS, 80mm, oceloplech, černá	1	<b>BRS0802A9011</b>
Vnější roh, 80mm, oceloplechový, sv. šedá	1	<b>BRS0802A7035</b>
Vnější roh, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá	1	<b>BRS0802A9016</b>

BRS0802A9011

**Vnitřní roh, oceloplechový**

Popis	Balení	Obj. č.
Víko vnitřního rohu, 80mm, oceloplechový, černá	1	<b>BRS0802I9011</b>
Víko vnitřního rohu, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá	1	<b>BRS0802I9016</b>



BRS0802I9011

**Kabelová příchytka, oceloplechová**

- pro montáž do otvoru víka 80 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová příchytka pro víko par. kan. š. 80mm	80	<b>L4253BCHR</b>




L4253BCHR

**Zemnicí svorka**

 - pro zemnicí vodič průřezu 10 mm<sup>2</sup>


Popis	Balení	Obj. č.
Pospojovací svorka BRS, ocel. plech	10	<b>L4187CHRO</b>



L4187CHRO

**Univerzální pospojování oceloplechového kanálu**

Popis	Balení	Obj. č.
Univerzální pospojování víka a kanálu BRSN	10	<b>G2401</b>



G2401

**Pospojovací lanko**

 - k pospojování kanálu a víka nebo pro překlenutí tvarových dílů, včetně konektorů, průřez 4 mm<sup>2</sup>

Popis	Balení	Obj. č.
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm <sup>2</sup> L= 150 mm	100	<b>L4181GNGE</b>
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm <sup>2</sup> L= 300 mm	100	<b>L4182GNGE</b>
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm <sup>2</sup> L= 600 mm	25	<b>L4183GNGE</b>



L4181GNGE



**Oddělovací přepážka, 1-násobná z PVC**

Popis	Balení	Obj. č.
Oddělovací přepážka pro parapet. kan. (PVC )	40	<b>M1043</b>

M1043

**Oddělovací přepážka z ABS, bezhalogenová**


Popis	Balení	Obj. č.
Oddělovací přepážka pro parapet. kan. BRH, bezhal. PVC	40	<b>M1839</b>

M1839

**Zemní svorka**- pro zemní vodič průřezu 10 mm<sup>2</sup>

Popis	Balení	Obj. č.
Pospojovací svorka BRS, ocel. plech	10	<b>L4187CHRO</b>

L4187CHRO

**Pospojovací adaptér, oceloplechový**

Popis	Balení	Obj. č.
Pospojovací kolík pro parapet. kan. (ocel. plech) BRS/LSF	50	<b>L4180VERZ</b>

L4180VERZ

**Pospojovací lanko**- k pospojení kanálu a víka nebo pro překlenutí tvarových dílů, včetně konektorů, průřez 4 mm<sup>2</sup>

Popis	Balení	Obj. č.
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm <sup>2</sup> L= 150 mm	100	<b>L4181GNGE</b>
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm <sup>2</sup> L= 300 mm	100	<b>L4182GNGE</b>
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm <sup>2</sup> L= 600 mm	25	<b>L4183GNGE</b>

L4181GNGE