



303303



## Spínač 3-pólový, řízení 3, 16AX

Technický list

### Provedení

typ řídicí jednotky	jednoduchá klapka
typ upevnění	zapuštěná montáž

### Konfigurace

- 3pólový spínač
- s předdefinovanou polohou 0

### Ovládací a signalizační prvky

- Ne

### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	400 V
Jmenovité napětí	400 V AC

### Elektrický proud

Spínací proud	16 A
---------------	------

### Materiály

materiál	plast/kov
----------	-----------

### Rozměry

Hloubka	42 mm
Vestavná hloubka	31 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm

### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

### Připojení

Spojovací svorky	podle IEC 60669-1
Spojovací svorky	podle VDE 0632-1
typ připojení	šroubovací přípojka
- se šroubovými svorkami	

### Zařízení

- pro osvětlení a kontrolní obvod

### Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

### Identifikace

Profese / aplikace	Regulace HLK, Řízení světla
Hlavní designová linie	Řízení světla

**Návod**

Text upozornění

Určeno pouze pro kombinaci s kolébkami s  
potiskem "0".