



85241139



IP20

Tlačítka pro žaluzie, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk

Technický list

Funkce

Doba chodu žaluzie	2 mn
Doba chodu	max. 2 mn

Ovládací a signalizační prvky

- Aktivování funkce party tlačítka ve směru nahoru a dolů > 20 s

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	12 V
frekvence	- Hz

Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení)	0...65 % (bez kondenzace)
---	---------------------------

Materiály

Barva designových čar	polární bílá
materiál	termoplast

Ovládání LED zdrojů

LED	s kontrolkou LED pro blokovací pojistku
-----	---

Instalace, montáž

Způsob montáže	Upevnění sponami
----------------	------------------

Nastavení

Doba přestavení lamely	(nastavitelný) 50 ms...2,5 s
minimální doba přestavení lamel	≈ 250 ms
Doba doběhu, nastavitelná	0...500 s
Přestavení lamely při stisku tlačítka	< 0,4 s

Zařízení

Automatické zadržení na 2 min. při stisku tlačítka	> 0,4 s
Doba přepínání při změně směru	< 0,6 s

Bezpečnost

- s ochranou proti demontáži

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
- nízká potřeba vlastní energie	

Identifikace

Profese / aplikace	Řízení žaluzií
Hlavní designová linie	Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
Sekundární designová(é) linie	R.1