



VE318PN

Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 54M, s perf. pro vývodky

Technický list

Provedení

typ upevnění nástěnná montáž

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí 400 V

Napětí

Provozní napětí při trvalém provozu 1000 V DC

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud 63 A

Kryt, dveře

zavírání dveří typu pružinový uzávěr

Druh ochrany s dveřmi 65

Blokovatelné ne

Materiály

barva světle šedá

Barva světle šedá

Barva RAL RAL 7035 - světle šedá

materiál Polycarbonat (PC)

typ povrchové úpravy neléčený

Rozměry

hloubka 151 mm

výška 602 mm

šířka 418 mm

Počet modulů 18

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání ano

Zařízení

počet řad v rozvaděči 3

Počet polí 1

Počet DIN lišt 3

Možná doplňková zařízení ano

Normy

Evropská direktiva WEEE dotčeno

Bezpečnost

krytí IP	IP65
třída izolace	třída izolace II
neobsahuje halogeny	ano

Podmínky použití

Provozní teplota	-25...40 °C
------------------	-------------
