



20316086



## Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, Q.x, antr. sam.

Technický list

### Funkce

- se spínačem a kontrolkou LED stavu zapnutí

### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	24 V
Jmenovité napětí	24 V AC/DC
frekvence	50/60 Hz

### Elektrický proud

"Spínací proud ""Topení"" při $\cos \varphi = 0,6$ "	4 A
Spínací proud "Topení"	10 A

### Měření

rozsah nastavení teploty	5 / 30 °C
--------------------------	-----------

### Materiály

Barva designových čar	antracit
Materiál/zpracování	lakované
materiál	plast/kov

### Instalace, montáž

Způsob montáže	bez rozpěrných přichytek
----------------	--------------------------

### Připojení

Připojení	se samostatným připojením pro noční pokles teploty
-	s bezšroubovými svorkami

### Zařízení

Noční pokles	≈ 4 K
Rozdíl spínací teploty	≈ 0,5 K
-	regulační knoflík s omezením rozsahu teploty
-	např. pro bezproudově připojené servopohony

### Podmínky použití

Třída energetické efektivity	I (1%)
-	s tepelnou zpětnou vazbou

### Teplota

Teplota	5...30 °C
---------	-----------

### Identifikace

Profese / aplikace	Regulace HLK
Hlavní designová linie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundární designová(é) linie	Berker Q.1