



ADS975D



**Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC**

#### Technický list

##### Provedení

Poloha neutrálního vodiče	vpravo
Počet zajištěných pólů	1
počet pólů	2 P
typ pólu	1P+N
typ upevnění	na DIN lištu (horní lištu)
vypínací charakteristika	C

##### Hlavní elektrické prvky

zkratová vypínací schopnost	6 kA
provozní napětí AC	240 V
frekvence	50 Hz

##### Napětí

jmenovité izolační napětí	500 V
maximální provozní napětí	240 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	4000 V

##### Elektrický proud

jmenovitý reziduální proud	30 mA
nominální jmenovitý proud	25 A
Odolnost vůči rázovému proudu (pulzní chybné proudy 8/20 $\mu$ s)	250 A
Zavírací a rozpínací schopnost	6 kA
Nastavení tepelného spouštěče	1,13 / 1,45 In
magnetické nastavení proud	5 / 10 In
Rozpínací schopnost 230V 50Hz	6 kA
Rozpínací schopnost při 230 V (EN 60947-2)	6 kA
Rozpínací schopnost při 240 V (EN 60947-2)	6 kA

##### Elektrický proud / teplota

_empty_	27,6 A
Jmenovitý proud při 20 °C	25,6 A
Jmenovitý proud při 30 °C	25 A
Jmenovitý proud při 35 °C	24,8 A
Jmenovitý proud při 40 °C	24,5 A
Jmenovitý proud při 45 °C	24,3 A
Jmenovitý proud při 50 °C	24 A
Jmenovitý proud při 55 °C	23,8 A
Jmenovitý proud při 60 °C	23,5 A

**Faktor korekce jmenovitých proudů**

Korekční faktor při 2 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	1
Korekční faktor při 3 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,95
Korekční faktor při 4 a 5 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,9
Korekční faktor při 6 a více vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,85

**Selektivita**

Minimální následná pojistka typ aM pro selektivitu na DC	6 A
Minimální následná pojistka typ gI pro selektivitu na DC	12 A
Minimální předřazená pojistka typ aM pro selektivitu na DC	32 A
Minimální předřazená pojistka typ gI pro selektivitu na DC	40 A

**Výkon**

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	9,3 W
tepelné ztráty na pól	5,9 W

**Vybavení**

Ochrana proti chybnému spuštění	ne
---------------------------------	----

**Výdrž**

elektrické životnost v počtu cyklů	2000
mechanická životnost v cyklech	2000

**Rozměry**

hloubka	68 mm
výška	94 mm
šířka	35 mm

**Instalace, montáž**

utahovací moment	2,1Nm
_empty_	ano

**Připojení**

maximální kapacita připojovací svorky pro pevný vodič	1 / 25 mm <sup>2</sup>
průřez pro flexibilní vodiče	1 - 16mm <sup>2</sup>
průřez pro pevné vodiče	1 - 25mm <sup>2</sup>
připojovací průřez přívodu	1 / 25 mm <sup>2</sup>
typ připojení	QuickConnect

**Normy**

_empty_	EN 61009-1
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

#### Bezpečnost

krytí IP	IP20
typ diferenciální ochrany	A

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-25...40 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Třída omezení energie I <sup>2</sup> t	3
Výška n.m.	2000 m
Ochrana před vzdušnou vlhkostí	pro jakékoli klima
Teplota skladu / transportu	-25...70 °C

#### Teplota

Cejchovací teplota	30 °C
--------------------	-------