



8542110X



ε



IP20

Dotykový stmívač (R, L)

Technický list

Funkce

- měkký náběh šetrný k osvětlovacím zařízením

Hlavní elektrické prvky

frekvence 50/60 Hz

Napětí

Provozní napětí 230 V AC

Pojistka

Pojistka odolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení (elektronická pojistka)

Výkon

stmívatelná, konvenční trafo 25...400 VA

Příkon (stand-by) < 0,3 W

Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) 0...65 % (bez kondenzace)

Vstup vedlejší stanice se vstupem doplňkového místa pro tlačítko (zavírací kontakt) ovládání jedné plochy a detektor pohybu doplňkového místa

Materiály

barva neplatí

materiál plast/kov

- žádné vodivé spojení mezi nosným kroužkem a speciálními sponami

Rozměry

Vestavná hloubka 32 mm

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V 25...350 W

Instalace, montáž

Způsob montáže s rozpěrnými příchytkami

Připojení

Šroubovací svorky (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²

- se šroubovými svorkami

Kabel

Zatížení - délka vedení max. 100 m

Délka vedení doplňkového místa max. 50 m m

Zařízení

- náběh fáze
 - nastavení spínacího jasu lze uložit jako bezpečné při výpadku sítě
-

Podmínky použití

- Provozní teplota -5...45 °C
- nízká potřeba vlastní energie
-

Identifikace

- Profese / aplikace Hlásič pohybu, KNX rádiové - ovládací systémy,
Řízení světla
- Hlavní designová linie Berker.Net
-