

- třída izolace I a II
- hloubka 400 mm pro přístroje do 800 A
- prázdný rozvaděč pro vnitřní stavebnicový systém univers N
- s třibodovým uzávěrem
- vybaveno výklopnou klikou FZ537 s ovládacím tlačítkem, lze zaměnit za vložkový zámek s uzamykáním
- rozvaděč vybaven kabelovými přírubami, horní část osazena přírubou FZ402 s kabelovými průchodkami, spodní část osazena přírubami s předlísovanými otvory 1x FZ408M a zbylý prostor osazen FZ406M
- rozvaděč vybaven plastovými přepravním soklem pro snazší montáž a manipulaci
- barva: RAL 7035 (světle šedá)
- normy: ČSN EN 61439-1, -2, -3 a DIN VDE 0660 Části 600-1, -2, -3



FR92H

Třída izolace II, rozvaděče výšky 1400 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x550x400	1	FR92H
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x800x400	1	FR93H
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x1050x400	1	FR94H



FR92G

Třída izolace I, rozvaděče výšky 1400 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x550x400	1	FR92G
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x800x400	1	FR93G
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x1050x400	1	FR94G