

Hlásiče kouře

Přístroje pro včasné rozpoznání vývinu kouře z doutnajícího nebo otevřeného ohně jsou určeny pro domácnosti a podobné aplikace související s bydlením.

Mohou být použity pouze jednotlivě.

Autonomní hlásiče kouře splňují normu ČSN EN 14604:2005 a dále je na hlásič kouře vytvořeno prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku.



TG600AL

Autonomní hlásiče kouře napájené baterií

- Typ detekce: optický detektor kouře
- Střežená plocha: 50 m²
- Použití: interiér
- Napájení: nevýměnná 3 V lithiová baterie typ CR17335; životnost baterie přibližně 10 let
- Životnost hlásiče: 10 let
- Signalizace: Stav a poruchy hlásiče
- Vestavěný zvukový alarm v případě poplachu: 85 dB ve 3 m
- Vestavěný zvukový alarm v případě testování / poruchy: 73 dB ve 3 m
- Provozní teplota: - 10° C až + 65° C
- Skladovací teplota: - 20° C až + 45° C
- Stupeň krytí: IP30
- Rozměry (průměr x výška): 97 mm x 37 mm
- Hmotnost (s baterií): 55 g

Popis	Balení	Obj. č.
Hlásič kouře s nevýměnnou baterií, záloha 10 let, bílá	1	TG600AL