



VE312SN

## Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 36 mod., bez perforace

### Technický list

#### Provedení

typ upevnění	nástěnná montáž
--------------	-----------------

#### Funkce

Se spínajícím neutrálním vodičem	ano
----------------------------------	-----

#### Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí	400 V
------------------	-------

#### Napětí

Provozní napětí při trvalém provozu	1000 V DC
-------------------------------------	-----------

#### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	63 A
---------------------------	------

#### Kryt, dveře

zavírání dveří typu	pružinový uzávěr
Druh ochrany s dveřmi	65
Blokovatelné	ne

#### Materiály

barva	světle šedá
Barva	světle šedá
Barva RAL	RAL 7035 - světle šedá
materiál	Polycarbonat (PC)
typ povrchové úpravy	neléčený

#### Rozměry

hloubka	151 mm
výška	552 mm
šířka	310 mm
Počet modulů	12

#### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání	ano
-------------------------------	-----

#### Zařízení

počet řad v rozvaděči	3
Počet polí	1
Počet DIN lišt	3
Možná doplňková zařízení	ano

#### Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	IK08
krytí IP	IP65
třída izolace	třída izolace II
neobsahuje halogeny	ano

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-25...40 °C
------------------	-------------