



SRA01505

### Proudový měnič 150/5A, 2,5VA, tř. 1

Technický list

#### Provedení

Druh ovládání	Nástrčný proudový měnič
typ upevnění	DIN lišta nebo montážní deska

#### Funkce

třída přesnosti	1
-----------------	---

#### Hlavní elektrické prvky

frekvence	50/60 Hz
-----------	----------

#### Napětí

jmenovité izolační napětí	3 kV
---------------------------	------

#### Elektrický proud

Maximální proud - primární strana	150 A
Maximální proud - sekundární strana	5 A
Primární proud	150 A

#### Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1 W
--	-----

#### Rozměry

hloubka	30 mm
výška	70 mm
šířka	49,5 mm
šířka otvoru	29,5 mm
výška otvoru	20 mm
Rozměr lišty	30x10 mm / 25x15 mm / 20x20 mm

#### Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	1,5 - 6mm <sup>2</sup>
průřez pro pevné vodiče	1,5 - 6mm <sup>2</sup>
typ připojení	šroubovací přípojka

#### Použití

Poměr přeměny	150A, 5A
---------------	----------

#### Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

#### Bezpečnost

krytí IP	IP10
----------	------

**Podmínky použití**

---

Provozní teplota	-40...40 °C
Teplota skladu / transportu	-40...40 °C

---